



ACRO HP®

SEMIMATE INTERIOR 1153XX

Semimate Para Interiores

ACRO HP es una pintura 100% de acrílico para interiores con olor leve y alto rendimiento. Está formulada para brindar una protección sobresaliente y un gran rendimiento en áreas de alto tránsito. Acro HP está formulado con un aditivo antimicrobiano que inhibe el crecimiento de moho y mildiú en la superficie. Es una excelente opción para superficies de paredes y techos nuevas o pintadas con anterioridad, sean de panel, yeso, concreto, metal imprimado o madera. Una gran opción para oficinas, consultorios, instalaciones clínicas y otros espacios donde se prefiera un olor leve y un nivel bajo de VOC*.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo de resina:	Acrílico	Peso por galón:	11.05 lbs.
Gama de color:	Blanco y tintes personalizados	Sólidos por peso:	51% ± 2%
Acabado:	Semimate, 5-10 a 60° (MPI GL2)	Sólidos por volumen:	36% ± 2%
Tiempo de secado:	Al tacto: 1 hora (70° F. y 50% R.H.) Para aplicar la siguiente capa: 4 horas	Grosor de capa recomendado:	Fresca: 4,5 mils. Seca: 1,5 mils.
Limpieza:	Con agua	Cobertura práctica:	300-350 pies cuadrados por galón
Medidas:	Cuarto de Galón, un Galón y Cinco Galones	VOC:	<5 g/L*
Bases disponibles:	White Deep Neutral 115305 115325 115340	*El contenido máximo de VOC para bases de pintura sin tinte es menos de 5 g/L (calculado según el método de prueba D 6886 de la ASTM). El contenido de VOC puede aumentar al añadir tinte al producto.	

CUMPLIMIENTO

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) California Air Resources Board (CARB) Architectural and Industrial Maintenance Coating (AIM - EPA)	GreenSeal GS-11 Standard LEED v4 Créditos: BPDO: Ingredientes Material (HPD) MPI #144 Aprobado para CDPH 1.2 Emisiones Estándar
---	--

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

General:
Todas las superficies deben estar curadas, firmes, secas y sin rastros de pintura suelta, polvo, suciedad, aceite, grasa, cera, tiza, óxido, moho o cualquier otra contaminación o condición que afecte negativamente la aplicación del producto. Lije las superficies ligeramente para quitarles el brillo†. Repare las grietas y rellene los orificios.

† Lea las advertencias acerca de la pintura a base de plomo en la sección Precauciones.

Superficies nuevas:

Siga las pautas generales para la preparación de la superficie. El concreto nuevo y el estuco deben curarse 30 días antes de pintarlos. El contenido de humedad debe ser inferior al 12% de acuerdo con la lectura del medidor de humedad, y el pH debe ser entre 7 y 11. Retire toda la eflorescencia y la nata antes de preparar con el imprimador apropiado.

Superficies pintadas con anterioridad:

Siga las pautas generales para la preparación de la superficie. Retire los restos de pintura suelta y aplique el imprimador apropiado en toda la superficie o en las áreas donde haga falta. Tal vez necesite lijar las superficies duras y brillosas, o aplicar un imprimador adhesivo. Se recomienda usar pulverizador y rodillo al trabajar en superficies nuevas y planas. No aplicar cuando la temperatura del material, del aire y/o de la superficie sea inferior a los 45 °F. Revuelva bien antes de usar y durante el uso. Mantenga el borde húmedo para evitar dejar marcas de traslape. Evite que se congele el producto.

APLICACIÓN

Con brocha: use una brocha de nylon o poliéster
Con rodillo: use un cilindro de pelo sintético de 3/8" a 3/4"
Pulverizador sin aire: use una punta de .017" a .021"

PRECAUCIONES

¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja de cualquier superficie, puede soltar polvo con restos de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO CON CONTENIDO DE PLOMO PUEDE PROVOCAR ENFERMEDADES GRAVES, INCLUIDO EL DAÑO CEREBRAL, ESPECÍFICAMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR EXPONERSE AL PLOMO. Utilice un respirador aprobado por el NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie con cuidado con un paño húmedo o use una aspiradora aprobada por HEPA. Antes de empezar, obtenga información sobre cómo protegerse usted y su familia contactando la línea directa de Información sobre el Plomo/EPA en Estados Unidos al 1-800-424-LEAD (5323) o visite la página www.epa.gov/lead.

Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No ingerir. Lávese minuciosamente después de manejarlo. Cierre bien el recipiente después de cada uso. Puede encontrar más información sobre seguridad en la Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales de este producto.

USAR SIEMPRE CON LA VENTILACIÓN ADECUADA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

GARANTÍA

Garantía limitada: Miller Paint Company, Inc. garantiza al comprador que este producto, si es aplicado de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, tendrá un rendimiento satisfactorio. Si el producto no cumple con las especificaciones, devuelva la parte no utilizada junto con su nota de venta o factura al lugar donde lo compró. Como único recurso, el distribuidor hará lo siguiente, a elección del comprador: Proporcionarle una cantidad adicional de producto para corregir las áreas afectadas, reemplazar con otro producto del mismo valor o reembolsarle el precio de compra que pagó por la pintura. Esta garantía no cubre las fallas causadas por la preparación deficiente de la superficie, la aplicación inadecuada o la descomposición de la pintura anterior en la superficie. **ESTA GARANTÍA EXCLUYE ESPECÍFICAMENTE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA Y DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES ASOCIADOS CON EL USO DE ESTE PRODUCTO.**

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Nunca vierta la pintura sobrante en una alcantarilla o drenaje; déjela en la lata original, ciérrala bien y almacene en un lugar seguro para su uso futuro. No incinere los recipientes cerrados. Comuníquese con su agencia o distrito local de disposición de residuos para informarse sobre las normas de desecho o reciclaje específicas. Busque formas de reciclar siempre que sea posible. Reutilice o recicle.

IMPRIMADORES RECOMENDADOS

Para hormigón, estuco y mampostería:	· Kril Int/Ext Alkali Resistant Primer/Sealer 620011 · Premium Super Seal HB Primer 225011
Para bloques de hormigón:	· Kril Int/Ext Block Filler 481011
Para madera:	· All Purpose Int/Ext Stain Blocking Primer 470011 · Acrylic Enamel Undercoat 270011
Para metales ferrosos, galvanizados o aluminio:	· Acrimetal DTM Low Sheen Primer/Finish 310210 · All Purpose Int/Ext Stain Blocking Primer 470011
Para paredes de paneles de yeso:	· Premium PVA Interior Primer/Sealer 220011 · Premium Super Seal HB Interior Primer/Sealer 225011 · Acro Pure PVA Interior Primer/Sealer 210011 · Acrylites MPI #50 Primer/Sealer 296017

PUEDA QUE OTROS IMPRIMADORES SEAN ADECUADOS. CONTACTE A SU REPRESENTANTE DE MILLER PAINT PARA OBTENER MÁS DETALLES

DILUCIÓN

Aplique el producto con la consistencia que trae en la lata. Si es necesario diluirlo, no agregue más de media pinta de agua por galón.